








Produits des matériels gaz d'échappement




	Désignation produit	Désignation
ENROULEURS A RESSORT NUS		
	A-SER-650	Enrouleur à ressort nu pour flexibles Ø 75 et 100mm. Capacité flexible jusque 10M, tambour de largeur 650mm, sans connexion flexible.
	A-SER-850	Enrouleur à ressort nu pour flexible Ø 125 et 150mm. Capacité flexible jusque 10M, tambour de largeur 850mm, sans connexion flexible.
	Nota : le Kit de connexion flexible, le flexible et la buse doivent être commandés séparément.	
ENROULEURS MOTORISES NUS		
	A-MHR-650	Enrouleur motorisé nu pour flexibles Ø 75 et 100mm. Capacité flexible jusque 12,5M Ø 75mm, tambour de largeur 650mm, sans connexion flexible. Alimentation 1 Ph 230/400 V 50 Hz.
	A-MHR-850	Enrouleur motorisé nu pour flexibles Ø 100 et 125mm. Capacité flexible jusque 12,5M Ø 100mm, tambour de largeur 650mm, sans connexion flexible. Alimentation 1 Ph 230/400 V 50 Hz.
	Nota : le KIT de connexion flexible, le flexible et la buse doivent être commandés séparément.	

Produits des matériels gaz d'échappement






Accessoires pour enrouleurs

	MAS-75	KIT de connexion flexible Ø 75mm, pour enrouleurs à ressort A-SER-650 et 850.
	MAS-100	Pour flexible Ø100mm
	MAS-125	Pour flexible Ø125 mm
	MAS-150	Pour flexible Ø150 mm
	MAP-75	KIT de connexion flexible Ø 75mm, pour enrouleurs motorisés A-MHR-650 et 850.
	MAP-100	Pour flexible Ø100mm
	MAP-125	Pour flexible Ø125 mm
	MAP-150	Pour flexible Ø150 mm
	MHR-CB	A-MHR-CB, coffret de commande pour enrouleurs A-MHR.
	MSR-24/2	Micro switch pour commande d'un obturateur ou d'un ventilateur, contact 2 pôles. Montage sur tous types d'enrouleurs.
	FMA-80	Kit de montage ventilateur. Se fixe entre l'enrouleur et le ventilateur.


Produits des matériels gaz d'échappement

	Désignation produit	Désignation
BUSES		
	REND-75-115 REND-100-115 REND-100-160 REND-125-160 REND-150-160	Buse d'échappement en caoutchouc avec prise CO² et registre. Résistance à une température de + 220°C. Flexible Ø75 mm, Buse Ø115 mm. Flexible Ø100 mm, Buse Ø115 mm. Flexible Ø100 mm, Buse Ø160 mm. Flexible Ø125 mm, Buse Ø160 mm. Flexible Ø150 mm, Buse Ø160 mm.
	REG-75-115 REG-100-115 REG-100-160 REG-125-160 REG-150-160	Buse d'échappement en caoutchouc avec pince grip, prise CO². Résistance à une température de + 220°C. Flexible Ø75 mm, Buse Ø115 mm. Flexible Ø100 mm, Buse Ø115 mm. Flexible Ø100 mm, Buse Ø160 mm. Flexible Ø125 mm, Buse Ø160 mm. Flexible Ø150 mm, Buse Ø160 mm.
	REGD-75-115 REGD-100-115 REGD-100-160 REGD-125-160 REGD-150-160	Buse d'échappement en caoutchouc avec pince grip, prise CO² et registre. Résistance à une température de + 220°C. Flexible Ø75 mm, Buse Ø115 mm. Flexible Ø100 mm, Buse Ø115 mm. Flexible Ø100 mm, Buse Ø160 mm. Flexible Ø125 mm, Buse Ø160 mm. Flexible Ø150 mm, Buse Ø160 mm.

Produits des matériels gaz d'échappement

	REC-75-115 REC-100-115 REC-100-160 REC-125-160 REC-150-160	Buse d'échappement en caoutchouc prise CO², fixation par pince ressort. Résistance à une température +220°C. Flexible Ø75 mm, Buse Ø115 mm. Flexible Ø100 mm, Buse Ø115 mm. Flexible Ø100 mm, Buse Ø160 mm. Flexible Ø125 mm, Buse Ø160 mm. Flexible Ø150mm, Buse Ø160mm.
	MEN-75-100 MEN-100-100 MEN-125-125 MEN-125-150 MEN-150-150	Buse d'échappement métallique avec clapet étanche. Flexible Ø75 mm, Buse Ø100 mm. Flexible Ø100 mm, Buse Ø100 mm. Flexible Ø125 mm, Buse Ø125 mm. Flexible Ø125 mm, Buse Ø150 mm. Flexible Ø150 mm, Buse Ø150 mm.
	STACK-125-200 STACK-150-250	Buse Stacker pour véhicule à échappement vertical. Flexible Ø125 mm, buse Ø 200 mm. Flexible Ø150 mm, buse Ø 250 mm.
	SC-90	Pince ressort pour buses Stacker.
	TH-90	Perche Telescopique pour buses Stacker.
	AU-PV	Buse type AU pour voitures: cone d'extraction sur pied, Ø150 mm

Produits des matériels gaz d'échappement

	Désignation produit	Désignation
FLEXIBLES		
...+150°C Crush proof		
		Flexible anti-écrasement Bleu/noir (Résistance température +150° C) nylon helix.
	A-EH-PV-75-5	Flexible Ø 75 mm, L = 5 M.
	A-EH-PV-75-7.5	Flexible Ø 75 mm, L = 7,5 M.
	A-EH-PV-75-10	Flexible Ø 75 mm, L = 10 M.
	A-EH-PV-75-12.5	Flexible Ø 75 mm, L = 12,5 M.
	A-EH-PV-100-5	Flexible Ø 100 mm, L = 5 M.
	A-EH-PV-100-7.5	Flexible Ø 100 mm, L = 7,5 M.
	A-EH-PV-100-10	Flexible Ø 100 mm, L = 10 M.
	A-EH-PV-100-12.5	Flexible Ø 100 mm, L = 12,5 M.
	A-EH-PV-100/M	Flexible Ø 100 mm au mètre (maxi 30 M).
	A-EH-PV-125-5	Flexible Ø 125 mm, L = 5 M.
	A-EH-PV-125-7.5	Flexible Ø 125 mm, L = 7,5 M.
	A-EH-PV-125-10	Flexible Ø 125 mm, L = 10 M.
	A-EH-PV-125-12.5	Flexible Ø 125 mm, L = 12,5 M.
	A-EH-PV-150-5	Flexible Ø 150 mm, L = 5 M.
	A-EH-PV-150-7.5	Flexible Ø 150 mm, L = 7,5 M.
	A-EH-PV-150-10	Flexible Ø 150 mm, L = 10 M.
A-EH-PV-150-12.5	Flexible Ø 150 mm, L = 12,5 M.	
A-EH-PV-150/M	Flexible Ø 150 mm au mètre (maxi 30 M).	


Produits des matériels gaz d'échappement

...+200°C




		Flexible Bleu/noir (Résistance température +200° C).
A-EG-75-5		Flexible Ø 75 mm, L = 5 M.
A-EG-75-7.5		Flexible Ø 75 mm, L = 7,5 M.
A-EG-75-10		Flexible Ø 75 mm, L = 10 M.
A-EG-75-12.5		Flexible Ø 75 mm, L = 12,5 M.
A-EG-100-5		Flexible Ø 100 mm, L = 5 M.
A-EG-100-7.5		Flexible Ø 100 mm, L = 7,5 M.
A-EG-100-10		Flexible Ø 100 mm, L = 10 M.
A-EG-100-12.5		Flexible Ø 100 mm, L = 12,5 M.
A-EG-125-5		Flexible Ø 125 mm, L = 5 M.
A-EG-125-7.5		Flexible Ø 125 mm, L = 7,5 M.
A-EG-125-10		Flexible Ø 125 mm, L = 10 M.
A-EG-125-12.5		Flexible Ø 125 mm, L = 12,5 M.
A-EG-150-5		Flexible Ø 150 mm, L = 5 M.
A-EG-150-7.5		Flexible Ø 150 mm, L = 7,5 M.
A-EG-150-10		Flexible Ø 150 mm, L = 10 M.
A-EG-150-12.5		Flexible Ø 150 mm, L = 12,5 M.

Produits des matériels gaz d'échappement

...+300°C		Flexible à spire métallique externe
	Master-Clip Car	Flexible Ø 100 mm au mètre linéaire
...+650°C		
	Master-Clip HT 650	Flexible Ø 100 mm au mètre linéaire
	Collier de serrage	Pour flexible à spire métallique externe Ø 100 mm
		Capteurs Y, extrémités en flexibles anti-écrasement. Resistance température :+150° C.
	A-YS-75	Capteur Y, Longueur = 2 x 1.5 M, Ø75 mm.
	A-YS-100	Capteur Y, Longueur = 2 x 1.5 M, Ø100 mm.
	A-YS-125	Capteur Y, Longueur = 2 x 1.5 M, Ø125 mm.
	A-YS-150	Capteur Y, Longueur = 2 x 1.5 M, Ø150 mm.

Produits des matériels gaz d'échappement

	Désignation produit	Désignation
		Accouplement lisse pour flexibles incluant 2 colliers de serrage.
	HC-75	75 mm, Incluant 2 colliers de serrage.
	HC-100	100 mm, Incluant 2 colliers de serrage.
	HC-125	125 mm, Incluant 2 colliers de serrage.
	HC-150	150 mm, Incluant 2 colliers de serrage.

Produits des matériels gaz d'échappement



FLEXIBLE RETRACTABLE SUR POTENCE






Flexible d'échappement rétractable sur potence.
Flexible 5M bleu/noir, (résistance température +150°C). Ceinture de suspension et équilibreur avec crochet. (Cable longueur : 3 M)

FEB-4.5-150	Potence 4,5 M avec flexible Ø150 mm.
FEB-6-150	Potence 6 M avec flexible Ø150 mm.
FEB-8-150	Potence 8 M avec flexible Ø150 mm.
Nota : la buse flexible et le ventilateur doivent être commandés séparément.	




Produits des matériels gaz d'échappement

	Désignation produit	Désignation
ACCESSOIRES POUR FLEXIBLES		
		Kit FEF, accessoires pour flexible retractable avec ventilateur. Inclus le support ventilateur et la connexion flexible.
	FEF-KIT-75	Kit FEF pour flexible 75 mm.
	FEF-KIT-100	Kit FEF pour flexible 100 mm.
	FEF-KIT-125	Kit FEF pour flexible 125 mm.
	FEF-KIT-150	Kit FEF pour flexible 150 mm.
	512608	Ceinture de suspension pour flexible Ø 75 mm.
	512616	Ceinture de suspension pour flexible Ø 100 mm.
	512624	Ceinture de suspension pour flexible Ø 125 mm.
	512632	Ceinture de suspension pour flexible Ø 150 mm.




Produits des matériels gaz d'échappement

	SDCA-75	Accouplement de sécurité flexible Ø 75 mm.
	SDCA-100	Ø100mm
	SDCA-125	Ø125mm
	SDCA-150	Ø150mm.
	BRL-300	Equilibreur à ressort avec crochet, pour 5-14 kg. Cable L = 3 M.



Produits des matériels gaz d'échappement

RAILS DROITS STP	Désignation produit	Désignation	Choix de la longueur du rail
	A-EXHAUST RAIL-15		<p>Composé de : 14,6 M de profilés aluminium. (2*A-RR-5,8 M + 1*A-RR-3 M), 2*raccords rail (A-RRS), 30 M de lèvres caoutchouc faible friction (A-RRRS-X), 2*jonctions de rails galbées (A-RRBC), 1 connexion gaine Ø200 mm (A-RRDC-200), 4 suspensions latérales 1 M (A-RRSS), 2*supports tube Ø48 mm, L=3 M (A-TUB-3), 4*noix de montage murales (A-KEC-F), 4* noix pivotantes de montage (A-KEC-M) et 4* noix doubles de montage (A-BUC-M).</p>
	A-EXHAUST RAIL-18		<p>Composé de : 17,4 M de profilés aluminium. (3*A-RR-5,8 M), 2*raccords rail (A-RRS), 36 M de lèvres caoutchouc faible friction (A-RRRS-X), 2*jonctions de rails galbées (A-RRBC), 1 connexion gaine Ø200 mm (A-RRDC-200), 4 suspensions latérales 1 M (A-RRSS), 2*supports tube Ø48 mm, L=3 M (A-TUB-3), 4*noix de montage murales (A-KEC-F), 4* noix pivotantes de montage (A-KEC-M) and 4* noix doubles de montage (A-BUC-M).</p>
	A-EXHAUST RAIL-21		<p>Composé de : 20,4 M de profilés aluminium. (3*A-RR-5,8 M + 1*A-RR-3 M), 3*raccords rail (A-RRS), 36 M de lèvres caoutchouc faible friction (A-RRRS-X), 2*jonctions de rails galbées (A-RRBC), 1 connexion gaine Ø200 mm (A-RRDC-200), 5 suspensions latérales 1 M (A-RRSS), 3*supports tube Ø48 mm, L=3 M (A-TUB-3), 5*noix de montage murales (A-KEC-F), 5* noix pivotantes de montage (A-KEC-M) and 5* noix doubles de montage (A-BUC-M).</p>

Produits des matériels gaz d'échappement

	<p>A-EXHAUST RAIL-24</p>	<p>Composé de : 23,2 M de profilés aluminium. (4*A-RR-5,8 M), 3*raccords rail (A-RRS), 48 M de lèvres caoutchouc faible friction (A-RRRS-X), 3*jonctions de rails galbées (A-RRBC), 2 connexions gaine Ø200 mm (A-RRDC-200), 5 suspensions latérales 1 M (A-RRSS), 3*supports tube Ø48 mm, L=3 M (A-TUB-3), 5*noix de montage murales (A-KEC-F), 5* noix pivotantes de montage (A-KEC-M) et 5* noix double de montage (A-BUC-M).</p>
	<p>A-EXHAUST RAIL-27</p>	<p>Composé de : 26,2 M de profilés aluminium. (4*A-RR-5,8 M+1*A-RR-3M), 4*raccords rail (A-RRS), 54 M de lèvres caoutchouc faible friction (A-RRRS-X), 4*jonctions de rails galbées (A-RRBC), 2 connexions gaine Ø200 mm (A-RRDC-200), 5 suspensions latérales 1 M (A-RRSS), 3*supports tube Ø48 mm, L=3 M (A-TUB-3), 6*noix de montage murales (A-KEC-F), 6* noix pivotantes de montage (A-KEC-M) et 6* noix double de montage (A-BUC-M).</p>
	<p>A-EXHAUST RAIL-30</p>	<p>Composé de : 29 M de profilés aluminium. (5*A-RR-5,8 M), 4*raccords rail (A-RRS), 60 M de lèvres caoutchouc faible friction (A-RRRS-X), 4*jonctions de rails galbées (A-RRBC), 2 connexions gaine Ø200 mm (A-RRDC-200), 5 suspensions latérales 1 M (A-RRSS), 3*supports tube Ø48 mm, L=3 M (A-TUB-3), 6*noix de montage murales (A-KEC-F), 6* noix pivotantes de montage (A-KEC-M) et 6* noix double de montage (A-BUC-M).</p>








Produits des matériels gaz d'échappement

	Désignation produit	Désignation
CHARIOTS		Choix du chariot
	A-IC-100	Chariot interne pour buse mécanique avec clips à ressort, avec équilibreur et ceinture de suspension mais sans flexible. Chariot Ø 100 mm.
	A-IC-150	Chariot interne Ø150 mm.
Nota : le flexible et le chariot doivent être commandés séparément.		
	EC-100	Chariot externe pour buse mécanique avec clips à ressort, avec équilibreur et ceinture de suspension mais sans flexible. Chariot Ø 100 mm..
	EC-150	Chariot externe Ø150 mm.
Nota : le flexible et le chariot doivent être commandés séparément.		

Produits des matériels gaz d'échappement

RAILS DROITS STP

Eléments séparés

	RR-5,8	Rail galbé en profil aluminium, L.5,8 M.
	RR-3,0	Rail galbé en profil aluminium, L.2,9 M.
	RR-X	Rail galbé en profil aluminium, au mètre linéaire.
	RRS	Raccord galbé pour jonction rails.
	RRRS-X	Lèvre faible friction pour rail STP, au mètre linéaire.
	RRBC	Butée et extrémité de rail STP.
	RRCE-160	Connexion circulaire caoutchouc d'extrémité Ø 160 mm
	RRDC-200	Connexion circulaire caoutchouc Ø 200 mm
	TRS-RR	Outil de montage des lèvres








Produits des matériels gaz d'échappement



RRSS

Suspension latérale de rail STP, L=1 M, sans accessoires. Nota : voir les rail STP pour déterminer le nombre de suspensions requises.

Produits des matériels gaz d'échappement

	RRTS II	Suspension verticale de rail STP, support pour accessoire SBT. Nota : uniquement pour chariot interne. Voir les rails STP pour déterminer le nombre de suspensions requises.
	BUC-F	Noix double fixe de montage.
	BUC-M	Noix double pivotante de montage.
	BUC-W	Crochet simple soudable de montage.
	KEC-F	Elément de montage mural fixe.
	KEC-M	Elément de montage mural pivotant.
	TUB-3	Tube support Ø 48 mm, L=3 M.
	TUB-6	Tube support Ø 48 mm, L=6 M.